

Wykaz zjazdów

Przebudowa dr. gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000 - 0+889

km	Str.	Typ zjazdu	Długość zjazdu [m]	Powierzchnia nawierzchni zjazdu [m2]		Obrzeże betonowe [m]	Krawężnik betonowy [m]
				bitumicznej	kostka bet.		
0+027	P	bramowy	1,5		8,06	3,50	5
0+028	L	bramowy	2,2		11,56	4,90	5
0+076	L	bramowy	2,5		13,06	5,50	5
0+077	P	bramowy	1,1		6,06	2,70	5
0+105	P	bramowy	1		5,56	2,50	5
0+166	L	bramowy	2,1		11,06	4,70	5
0+171	P	bramowy	1,3		7,06	3,10	5
0+229	P	bramowy	1,4		7,56	3,30	5
0+253	P	bramowy	2,1		11,06	4,70	5
0+257	L	bramowy	1,8		9,56	4,10	5
0+270	P	bramowy	1,9		10,06	4,30	5
0+280	P	bramowy	1,8		9,56	4,10	5
0+305	P	bramowy	1,7		9,06	3,90	5
0+311	L	bramowy	1,7		9,06	3,90	5
0+311	P	bramowy	1,7		9,06	3,90	5
0+350	L	bramowy	1,8		9,56	4,10	5
0+362	P	bramowy	1,5		8,06	3,50	5
0+373	P	bramowy	1,5		8,06	3,50	5
0+432	P	skrzyżowanie		61,9			
0+689	P	bramowy	4		20,56	8,50	5
RAZEM:			34,6	61,9	183,69	78,70	95